

2012年3月1日以降保証書発行分 別表

(瑕疵保証責任保険:証券番号7105553201)

別表(第三条関係)

建築工事のみを対象とし、プラント設置工事、土木工事、道路工事等、タイル工事であっても施工対象が建物以外である工事は対象外とします。

工法		施工方法(施工材料)	保証対象部位	保証期間	保証性能基準
直張り	モルタル張りの場合	(社)日本建築学会「建築工事標準仕様書JASS19陶磁器質タイル工事」または、(社)全国タイル業協会「陶磁器質タイルのコンクリート直張り工事標準仕様書」による施工	壁面	10年 ※「躯体と不陸調整モルタル界面との剥離」、または「躯体と左官下地界面との剥離」については、引渡日より2年間は保証対象となりません。 (=引渡日より2年間経過後の応答日から8年間の保証)	●タイルの剥離(1か所0.25㎡以上)が発生してはならない。 ●タイルの剥落が発生してはならない。
	接着剤張り場合	(社)全国タイル業協会「外装タイル弾性接着剤張り工事標準仕様書・同解説」による施工 ただしALC下地の場合は日本建築工学会の「ALCパネル現場タイル接着剤張り工法指針(案)・同解説」による施工			
左官下地面へのタイル張り	モルタル張りの場合	公共建築工事標準仕様書第11章タイル工事または(社)日本建築学会「建築工事標準仕様書JASS19陶磁器質タイル工事」による施工			
	接着剤張り場合	(社)全国タイル業協会「外装タイル弾性接着剤張り工事標準仕様書・同解説」による施工			
ベースネット工法 インターネット工法 ループボンド・タフバインダー工法 ネットクロスユニット工法		各工法の指定施工要領による			

(注)タイル以外の外壁仕上面をタイル仕上げとする工事は上表に示す施工方法により施工された場合は保証対象とする。但し部分改修等については新築の場合と同等の施工条件の場合は保証対象とする。

工法		施工方法(施工材料)	保証対象部位	保証期間	保証性能基準
乾式工法	金具併用接着剤張り	直接または間接的に構造体に緊結または引掛等物理的固定を行うタイル張り工法とする。(引掛工法は引掛を主たる取り付け方法とするものに限る)	壁面	10年	●タイルの剥離(1か所0.25㎡以上)が発生してはならない。 ●タイルの剥落は発生してはならない。 (引掛工法は施工瑕疵に起因するタイルの割れが発生してはならない)
	金具留め工法				
	引掛け工法				

(注)タイル以外の外壁仕上面をタイル仕上げとする工事は上表に示す施工方法により施工された場合は保証対象とする。但し部分改修等については新築の場合と同等の施工条件の場合は保証対象とする。